

Tekniske specifikationer Maskin Mekano Ls 1202/Ls 1202 R

<i>Transportlængde</i>	16,9 m
<i>Transportbredde</i>	3,0 m
<i>Transporthøjde</i>	4,2 m
<i>Vægt</i>	ca. 24 tons, afhængigt af udstyr
<i>Bogietryk</i>	ca. 14 tons, afhængigt af udstyr
<i>Sigte</i>	STE 2-67 Sigteflade 1,4 x 4,8 m på to dæk Enakslet, tvangsstyret med 12 mm slag Hældning 11° Motor 11,0 kW, 400 V
<i>Vibrationsføder/ Båndføder</i>	Bredde 1100 mm/1200 mm Længde 4000 m Effekt 2 x 3,2 kW/7,5 kW
<i>Fødekasse</i>	Volumen 8 m ³ Hydraulisk tipbart grovstengitter, fødebredde 3,8 m Bomafstand 190 mm (justerbar)
<i>Hovedtransportør</i>	Båndbredde 1200 mm Længde 10,5 m Motor 5,5 kW
<i>Transportør mellem- fraktion/overfraktion</i>	Bredde 650 mm/800 mm Længde 8,5 m Tromlemotor 4,0 kW Højde under drivtromle 3,1 m
<i>Bageste transportør</i>	Bredde 1200 mm Længde 11,5 m Tromlemotor 5,5 kW Højde under drivtromle 4,6 m
<i>Elektrisk udstyr</i>	Elskab med sikkerhedsafbryder, motorafbryder, nødstop og lås, der kan brydes. Strømindtag med 125 A CEE-enhed.
<i>Hydraulikudstyr</i>	Hydraulikaggregat til opstilling, ud- og indfoldning af bånd samt gitterløft Motor 4,0 kW
<i>Hjul/trækudstyr</i>	Bladfjedret bremsset bogie, hjuldimension 22,5/65/385, 10 bolte og 2" kingpin foran