

Tekniske specifikationer Maskin Mekano Sv 1202

<i>Transportlængde</i>	8,7 m
<i>Transportbredde</i>	2,6 m
<i>Transporthøjde</i>	3,2 m
<i>Vægt</i>	ca. 15,2 tons, afhængigt af udstyr
<i>Sigte</i>	STE 2-67 Sigteflade 1,4 x 4,8 m på to dæk Enakslet, tvangsstyret med 12 mm slag Hældning 11° Motor 11,0 kW, 400 V
<i>Hovedtransportør</i>	Båndbredde 800 mm Længde 6,0 m Motor 4,0 kW
<i>Transportører mellemfraktion/overfraktion</i>	Bredde 650 mm Længde 8,3 m Tromlemotor 3,0 kW Højde under drivtromle 3,0 m/3,9 m
<i>Bageste transportør</i>	Bredde 1200 mm Længde 8,5 m Tromlemotor 4,0 kW Højde under drivtromle 3,0 m/3,9 m
<i>Elektrisk udstyr</i>	Elskab med sikkerhedsafbryder, motorafbryder, nødstop og lås, der kan brydes. Strømindtag med 125 A CEE-enhed.
<i>Hydraulikudstyr</i>	Hydraulikaggregat til opstilling samt ud- og indfoldning af bånd Motor 4,0 kW
<i>Hjul/trækudstyr</i>	Lastvekslerchassis